

### COMMENT EFFECTUER UNE RÉPARATION MINEURE SUR UNE LAMELLE

#### PRÉPARATION

- Nettoyer l'endroit endommagé avec le nettoyant.

#### BÂTON DE CIRE (si nécessaire)

À utiliser seulement si la section endommagée est profonde et qu'elle nécessite un remplissage.

- Frotter l'imperfection avec le bâton de cire de la couleur du bois, enlever le surplus à l'aide d'une carte rigide ou d'une spatule de plastique.

#### HUILE COLORÉE

- Agiter le contenant. Appliquer sur la surface. Essuyer l'excédent d'huile à la surface avec un linge propre.
- Laisser sécher 24 heures.

#### HUILE DE FINITION

- Agiter le contenant. Appliquer sur la surface. Attendre 5 minutes. Essuyer l'excédent d'huile à la surface avec un linge propre.



### RÉPARATION D'UNE PLANCHE

Si votre plancher démontre une usure localisée trop grande pour l'utilisation de l'ensemble de réparation, vous pouvez procéder à la réfection de cette planche en appliquant du ruban à masquer vert sur les lamelles avoisinantes. Prendre soin de couvrir les micro-V avec le ruban. Si de la teinture est appliquée sur les micro-V, ils changeront de couleur (deviendront plus foncés). Suivez ensuite les étapes mentionnées dans le guide de finition approprié. Le sablage pour cette réparation localisée peut se faire manuellement.

### RAFRAÎCHISSEZ VOTRE PLANCHER PARTIELLEMENT

- 1- La surface doit être propre et exempte de cire, de graisse, de vernis, etc.
- 2- Faire un léger sablage à l'aide d'une polisseuse (Scotch-Brite<sup>MD</sup> vert). Polir avec des mouvements de gauche à droite, ne pas rester sur place.
- 3- Appliquer une couche d'huile de finition et laisser sécher 24 heures.

### RESTAURATION COMPLÈTE DE VOTRE PLANCHER

- 1- La surface doit être propre et exempte de cire, de graisse, de vernis, etc.
- 2- Pour atteindre la couleur naturelle du bois, il importe d'effectuer trois sablages à l'aide d'une sableuse à plancher. Cela, en utilisant un papier sablé no. 80 pour le premier sablage, no. 120 pour le deuxième et no. 150 pour le troisième.
- 3- Suivre les indications mentionnées dans le guide de finition approprié à partir de l'étape 2.

**IMPORTANT :** vous pouvez utiliser l'huile de finition\* seule, mais l'utilisation de l'huile colorée† doit obligatoirement être suivie de l'huile de finition\*.

Dans les cas de circulation intense, deux couches d'huile de finition (à 24 h d'intervalle) peuvent être appliquées.

Le lendemain, vous pouvez marcher avec précaution sur le plancher. Toutefois, la disposition de meubles (munis de feutres protecteurs) et l'entretien quotidien pourront débiter 7 à 10 jours seulement après la dernière application de l'huile de finition\*. Les huiles colorées† et de finition\* peuvent aussi être utilisées pour la finition de meubles, d'escaliers, de moulures, etc.

À la suite de la pose du plancher, un délai de 7 à 10 jours doit être respecté avant le nettoyage et l'installation des meubles et des tapis.

#### † Huile colorée :

Oilstain+ pour les teintes Meteora et Sanibel.  
Primol pour les teintes Dion, Garneau, Oliver, Pelletier, Clan, Familia et Naïve.  
Base colorée pour la teinte Naïve.

#### \* Huile de finition :

Oilcraft+ pour les teintes Meteora et Sanibel.  
Greenol pour les teintes Dion, Garneau, Oliver, Pelletier, Clan, Familia et Naïve.  
Base colorée pour la teinte Naïve.

**MISE EN GARDE :**  
AFIN D'ÉVITER LES PHÉNOMÈNES  
D'AUTO-COMBUSTION, IL EST  
IMPORTANT DE FAIRE TREMPER  
DANS L'EAU LES LINGES IMBIBÉS  
D'HUILE AVANT D'EN DISPOSER.

