

REPLACEMENT DES PLANCHES

SUR INSTALLATION FLOTTANTE



1

1- En utilisant une scie circulaire ajustée à un peu plus de 1/2 po (1,3 cm) de profondeur, découper un M à chaque extrémité de la planche et l'enlever. Garder 1/2 po (1,3 cm) tout le tour de la planche.

S'assurer que les deux coupes longitudinales sont présentes sur toute la longueur.

Utiliser un ciseau à bois pour couper la partie de bois restante (1/2 po (1,3 cm)) à chaque extrémité.

Cela permettra de retirer toutes les pièces de la planche.



2

2- Utiliser un papier sablé (120) pour sabler légèrement la languette et la rainure de façon à faire adhérer la colle.

Utiliser un aspirateur pour enlever tous les débris restants.



3

3- Prendre une nouvelle planche de bois, plus longue que la planche à remplacer.

Prendre la mesure exacte et marquer au crayon l'endroit où couper.

Il est important de garder la partie qui s'insère dans le réceptacle de plastique.

4- À l'aide d'une scie à onglet, couper à l'endroit marqué.

5- Au banc de scie, couper la languette du côté femelle sans enlever ou endommager le V.

6- La photo montre le résultat final des deux opérations précédentes.

Tester la planche à l'endroit de la réparation pour s'assurer que le tout est de la bonne dimension.

7- Sur le côté nouvellement coupé, sabler à un angle de 45° pour recréer un V à l'extrémité de la planche.

Utiliser un crayon de réparation pour faire la finition à l'endroit sablé.



4



5



6



7



8

8- Utiliser un papier sablé (120) pour sabler légèrement les languettes et rainures de façon à faire adhérer la colle.

Sur la nouvelle planche, appliquer un peu de colle sur le côté mâle de la languette. (Côté 1)



9

9- Appliquer quelques gouttes de colle sur le côté mâle de la languette, juste devant le morceau de plastique, sur l'extrémité de la planche restante sur le plancher. (Côté 2)



10

10- Appliquer quelques gouttes de colle sur le côté mâle de la languette, sur la longueur de la planche restante sur le plancher. (Côté 3)



11

11- Appliquer quelques gouttes de colle sur les deux extrémités des planches, celle déjà en place et la nouvelle. (Côté 4)



12

12- Insérer la planche en commençant par le côté 1.

Nettoyer immédiatement, avec un linge propre et sec, tout surplus de colle se trouvant sur la surface.



13

13- Une fois la nouvelle planche posée, placer un poids suffisamment lourd pour la maintenir en place pendant 24 heures, le temps que la colle sèche.